



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-10-2

Seria 30

EAN 4021176730801



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Głębokość mocowania	200 mm	7 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	80 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	6 t	6.5 US t
	Ciężar	2.63 kg	
	Przeźrzeń poniżej	10 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	31 mm	1 1/4 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614160	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-190-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
30-10-T	Poprzeczka ściągacza

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO
1-V-100-S	3 przedłużki ramion ściągacza (zestaw)
1-V-150-S	3 przedłużki ramion ściągacza (zestaw)

Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-2030-10	Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych
30-20-T	Asortyment ściągaczy "Przemysł" BASIC
30-20+T	Asortyment ściągaczy "Przemysł" BASIC+