

Nome do produto

## Extrator universal de 3 braços com gancho de extração prolongado











Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-10-2

Série 30

EAN 4021176730801



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Profundidade de fixação	200 mm	7 7/8 inch
	Extensão interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Hexágono externo	17 mm	
	Binário máx.	80 Nm	
	Carga máxima permitida	6 t	6.5 US t
	Peso	2.63 kg	
	Quarto abaixo	10 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	31 mm	1 1/4 inch
	Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
614160	Eixo de compressão mecânico.
1-190-S	3 ganchos de extração (conjunto)
30-10-T	Travessa

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão
1-V-100-S	3 extensões de gancho de extração (conjunto)
1-V-150-S	3 extensões de gancho de extração (conjunto)

## Está também incluído em

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-2030-10	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços
30-20-T	Gama de extratores - Indústria - BASIC
30-20+T	Gama de extratores - Indústria - BASIC+