



Nazwa produktu

## Ściągacze 3-ramienne uniwersalne w zestawie








Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-10-P3

Seria 30-P3

EAN 4021176111136



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	130 mm	5 1/8 inch
	Głębokość mocowania	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	80 Nm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	6 t	6.5 US t
	Ciężar	5.335 kg	
	Liczba ramion	3	3



## Technologie



### GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



### ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



### SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



## Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614135	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-90-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
1-190-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
1-250-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
30-10-T	Poprzeczka ściągacza

## Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO

## Zawarty również w

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-2030-10	Zestaw uniwersalnych ściągaczy 2- i 3-ramiennych