



Nome do produto

## Extrator universal de 3 braços num conjunto









Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-10-P3

Série 30-P3

EAN 4021176111136



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	130 mm	5 1/8 inch
	Profundidade de fixação	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Extensão interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Hexágono externo	17 mm	
	Binário máx.	80 Nm	
	Carga máxima permitida	6 t	6.5 US t
	Peso	5.335 kg	
	Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
614135	Eixo de compressão mecânico.
1-90-S	3 ganchos de extração (conjunto)
1-190-S	3 ganchos de extração (conjunto)
1-250-S	3 ganchos de extração (conjunto)
30-10-T	Travessa

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

## Está também incluído em

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-2030-10	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços