



Nom du produit

Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction extraminces










Pour le retrait d'engrenages, de roulements, de pignons, de poulies, etc. dans des espaces extrêmement étroits et difficiles d'accès.

Réf. 30-10-S-T

Gammes 30-S-T

Code à barre 4021176321696



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	3 t	3 US t
	Moment de couple max.	40 Nm	29.5 ft lb
	Poids	1.475 kg	
	Espace ci-dessous	3 mm	1/8 inch
	Pièce à côté	12 mm	1/2 inch
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614135	Vis d'extraction mécanique.
1-94-S	3 griffes d'extraction extraminces (jeu)
30-10-T	Entretoise

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
K-2030-10-S-T	Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction extraminces