



Nom du produit


## Jeu d'extracteurs à 3 bras avec griffes d'extraction extraminces






Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf. 30-10-SP-T

Gammes 30-SP-T

Code à barre 4021176770272



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	130 mm	5 1/8 inch
	Profondeur de serrage	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	3 t	3 US t
	Moment de couple max.	40 Nm	29.5 ft lb
	Poids	5.055 kg	



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614160	Vis d'extraction mécanique.
1-94-S	3 griffes d'extraction extraminces (jeu)
1-194-S	3 griffes d'extraction extraminces (jeu)
1-254-S	3 griffes d'extraction extraminces (jeu)
30-10-T	Entretoise

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

## Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
K-2030-10-S-T	Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction extraminces