



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med smalle aftrækningskroge i sæt








Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-10-SP

Serie 30-SP

EAN 4021176463839



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	130 mm	5 1/8 inch
	Spænddybde	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	3 t	3 US t
	Maks. drejningsmoment	40 Nm	29.5 ft lb
	Vægt	5.11 kg	
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614135	Mekanisk trykspindel.
1-91-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
1-191-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
1-251-S	3 smalle aftrækningskroge (sæt)
30-10-T	Travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
K-2030-10-S	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle aftrækningskroge