Nom du produit

Jeu d'extracteurs universels à 3 bras avec griffes d'extraction minces

Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc. dans des espaces étroits et difficiles d'accès.

Réf.	30-10-SP
Gammes	30-SP
Code à barre	4021176463839

	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	130 mm	5 1/8 inch
	Profondeur de serrage	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	3 t	3 US t
max.	Moment de couple max.	40 Nm	29.5 ft lb
	Poids	5.11 kg	
x	Nombre de crochets	3	3

Technologies

GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.

SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.

Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614135	Vis d'extraction mécanique.
1-91-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
1-191-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
1-251-S	3 griffes d'extraction minces (jeu)
30-10-T	Entretoise

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
K-2030-10-S	Jeu d'extracteurs universels à 2- et 3 bras avec griffes d'extraction minces