



商品名

## 3本アームユニバーサルプーラー 、薄爪セット









狭くてなかなか手が届かない隙間のベアリング、  
歯車、ディスク等のプーリングに。

商品番号 30-10-SP

シリーズ 30-SP

JANコード 4021176463839



技術属性	メートル	インペリアル
 スパン 外側	130 mm	5 1/8 inch
 クランプ深さ	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
 クランプ幅 内側	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 外側六角	17 mm	
 max. 最大許容負荷	3 t	3 US t
 max. 最大トルク	40 Nm	29.5 ft lb
 重量	5.11 kg	
 フックの数	3	3




## テクノロジー



### GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロスビーム上で軽く素早い爪のスライドが保証されます。



### ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の爪の吊り下げに最大限の安定性を保証します。



### SWITCH

両面のスピンドルチップによるスピンドルのシャフトへの最適な調整。



## 交換部品

商品番号	商品名
614135	メカニカルスピンドル
1-91-S	薄爪（セット）3個
1-191-S	薄爪（セット）3個
1-251-S	薄爪（セット）3個
30-10-T	クロスビーム

## 付属品

商品番号	商品名
K-600-014	KUKKO圧カスピンドル用予備プレッシャーピース

## は次のものにも含まれています:

商品番号	商品名
K-2030-10-S	2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット、薄爪