



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração fino num conjunto








Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 30-10-SP

Série 30-SP

EAN 4021176463839



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	130 mm	5 1/8 inch
	Profundidade de fixação	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
	Extensão interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	3 t	3 US t
	Binário máx.	40 Nm	29.5 ft lb
	Peso	5.11 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614135	Eixo de compressão mecânico.
1-91-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
1-191-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
1-251-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
30-10-T	Travessa

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

Está também incluído em

Artigo Nº	Nome do produto
K-2030-10-S	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços com gancho de extração fino