



产品名称

通用三爪拉马带长拉马爪，套装









用于在紧密或难以接近的空间内拆卸轴承、齿轮、圆盘等

编号 30-10-SP

系列 30-SP

EAN 4021176463839



技术规格	公制	英制
 跨度	130 mm	5 1/8 inch
 深度	100/200/250/350 mm	3 7/8; 7 7/8; 9 7/8; 13 3/4 inch
 内部使用扩展	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 六角驱动 (公)	17 mm	
 max. 最大负载	3 t	3 US t
 max. 最大扭矩	40 Nm	29.5 ft lb
 重量	5.11 kg	
 x 拉马爪数量	3	3



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
614135	机械压力主轴。
1-91-S	三个细拉马爪（套）
1-191-S	三个细拉马爪（套）
1-251-S	三个细拉马爪（套）
30-10-T	横梁

附件

编号	产品名称
K-600-014	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件

也包含

编号	产品名称
K-2030-10-S	两爪和三爪拉马套装带细拉马爪