



Nome do produto


Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido










Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-10+C

Série 30+C

EAN 4021176039799



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
	Extensão interna	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	6,0 t	6.5 US t
	Binário máx.	80 Nm	59 ft lb
	Peso	1.6 kg	
	Quarto abaixo	10 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	31 mm	1 1/4 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.