



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

Til aftrækning af geartandhjul, lejer, spidshjul, synkroniseringsringe etc. til ekstremt trange og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-10+S-T

Serie 30+S-T

EAN 4021176321337



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	3 t	3 US t
	Maks. drejningsmoment	40 Nm	29.5 ft lb
	Vægt	1.535 kg	
	Rum nedenunder	3 mm	1/8 inch
	Rum ved siden af	12 mm	1/2 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
614135	Mekanisk trykspindel.
1-95-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-195-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-10-T	Travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
1-95-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-195-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-255-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
K-2030-10+S-T	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge