



Nombre del producto

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción extrafinos y regulables rápidamente

Para extraer ruedas de engranaje, rodamientos, piñones, cuerpos sincronizadores, etc. en espacios intermedios muy estrechos y de difícil acceso.

Núm. art. 30-10+S-T

Serie 30+S-T

EAN 4021176321337



	Atributo técnico	Métrico	Imperial
	Envergadura de sujeción exterior	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Profundidad de sujeción	100 mm	3 7/8 inch
	Envergadura de sujeción interior	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Hexágono exterior	17 mm	
max.	Carga máxima admisible	3 t	3 US t
	Momento de giro máximo	40 Nm	29.5 ft lb
	Peso	1.535 kg	
	Espacio debajo	3 mm	1/8 inch
	Espacio adyacente	12 mm	1/2 inch
J _x	Cantidad de ganchos	3	3



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



Pieza de recambio

Núm. art.	Nombre del producto
614135	Husillo mecánico.
1-95-S	3 ganchos de extracción extrafinos regulables rápidamente (juego)
1-195-S	3 ganchos de extracción extrafinos regulables rápidamente (juego)
30-10-T	Travesaño

Accesorios

Núm. art.	Nombre del producto
1-95-S	3 ganchos de extracción extrafinos regulables rápidamente (juego)
1-195-S	3 ganchos de extracción extrafinos regulables rápidamente (juego)
1-255-S	3 ganchos de extracción extrafinos regulables rápidamente (juego)
K-600-014	Juego de pieza de presión alterna para husillos de presión



También se incluye en

Núm. art.

Nombre del producto

K-2030-10+S-T

Juego de extractores universales de 2 y 3 brazos con patas de extracción finas regulables rápidamente