



产品名称

通用三爪拉马带细快速调节爪










用于在紧密或难以接近的空间内拆卸轴承、齿轮、圆盘等

编号 30-10+S

系列 30+S

EAN 4021176756979



技术规格	公制	英制
 跨度	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
 深度	100 mm	3 7/8 inch
 内部使用扩展	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
 六角驱动 (公)	17 mm	
max. 最大负载	3 t	3 US t
 max. 最大扭矩	40 Nm	29.5 ft lb
 重量	1.54 kg	
 下方空间	2,6 mm	1/8 inch
 邻近空间	14 mm	5/8 inch
 拉马爪数量	3	3



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
614135	机械压力主轴。
1-93-S	三个快速调节细拉马爪（套）
30-10-T	横梁

附件

编号	产品名称
1-93-S	三个快速调节细拉马爪（套）
1-193-S	三个快速调节细拉马爪（套）
1-253-S	三个快速调节细拉马爪（套）
1-95-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
1-195-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
1-255-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
K-600-014	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件



也包含

编号

产品名称

K-2030-10+S

通用两爪和三爪拉马套装带窄型，快速调节拉马爪