



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-10+

Serie 30+

EAN 4021176731556



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6 t	6.5 US t
	Maks. drejningsmoment	80 Nm	59 ft lb
	Vægt	1.6 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614135	Mekanisk trykspindel.
1-92-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-10-T	Travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
1-92-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-192-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-252-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
WT-002	Aftrækkersortiment - udvendig hydraulisk aftrækning - TOP
WT-003	Aftrækkersortiment - udvendig aftrækning - BASIC
WT-50	Aftrækkersortiment - industri - BASIC
30-20+T	Aftrækkersortiment - industri - BASIC+
K-2030-10+	2- og 3-armet universalaftrækkersæt med hurtigt justerbare aftrækningskroge