



Nom du produit

Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-10+

Gammes 30+

Code à barre 4021176731556



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	27 - 130 mm	1 1/16 - 5 1/8 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 180 mm	2 3/4 - 7 1/8 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	6 t	6.5 US t
	Moment de couple max.	80 Nm	59 ft lb
	Poids	1.6 kg	
	Espace ci-dessous	10 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	31 mm	1 1/4 inch
J _x	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
614135	Vis d'extraction mécanique.
1-92-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
30-10-T	Entretoise

Accessoires

Réf.	Nom du produit
1-92-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
1-192-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
1-252-S	3 griffes d'extraction à réglage rapide (jeu)
K-600-014	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO

Est aussi inclus dans

Réf.	Nom du produit
WT-002	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure hydraulique – TOP
WT-003	Assortiment d'extracteurs – extraction extérieure – BASIC
WT-50	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – TOP
30-20+T	Assortiment d'extracteurs – usage industriel – BASIC+
K-2030-10+	Jeu d'extracteurs universels à 2 et 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide