



Nom du produit

## Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-1+C

Gammes 30+C

Code à barre 4021176039782



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Profondeur de serrage	100 mm	3 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	6 pans mâles	17 mm	
max.	Charge maximale admissible	6,0 t	6.5 US t
	Moment de couple max.	80 Nm	59 ft lb
	Poids	1.46 kg	
	Espace ci-dessous	10 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	31 mm	1 1/4 inch
J <sub>x</sub>	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.