



Nome del prodotto \*

## Estrattore universale a 3 bracci con griffe estremamente sottili, a regolazione rapida

Per l'estrazione di ingranaggi della trasmissione, cuscinetti, pignoni, sincronizzatori ecc. per spazi estremamente ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 30-1+S-T

Serie 30+S-T

EAN 4021176321320



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Profondità di serraggio	100 mm	3 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	3 t	3 US t
	Coppia massima	40 Nm	29.5 ft lb
	Peso	1.345 kg	
	Spazio sotto	3 mm	1/8 inch
	Spazio adiacente	12 mm	1/2 inch
	Numero delle griffe	3	3



## Tecnologie



### GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



### ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



### QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



### SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



## Pezzo di ricambio

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
614135	Vite di pressione meccanica.
1-95-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-195-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
30-1-T	Traversa a 3 bracci

## Acessori

<b>Num. art.</b>	<b>Nome del prodotto</b>
1-95-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-195-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-255-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO