



Nazwa produktu *

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z bardzo smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania kół zębatach przekładni, łożysk, zębników, synchronizatorów, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 30-1+S-T
 Seria 30+S-T
 EAN 4021176321320



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3 t	3 US t
	Maksymalny moment obrotowy	40 Nm	29.5 ft lb
	Ciężar	1.345 kg	
	Przestrzeń poniżej	3 mm	1/8 inch
	Raum nebendran	12 mm	1/2 inch
J _x	Liczba ramion	3	3




Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614135	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-95-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągnacz (zestaw)
1-195-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągnacz (zestaw)
30-1-T	Poprzeczka 3-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
1-95-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągnacz (zestaw)
1-195-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągnacz (zestaw)
1-255-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągnacz (zestaw)
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO