



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração ultrafino de ajuste rápido







Para remover as rodas de engrenagem, rolamentos, pinhões, corpos síncronos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 30-1+S-T

Série 30+S-T

EAN 4021176321320



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
	Extensão interna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	3 t	3 US t
	Binário máx.	40 Nm	29.5 ft lb
	Peso	1.345 kg	
	Quarto abaixo	3 mm	1/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	12 mm	1/2 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614135	Eixo de compressão mecânico.
1-95-S	3 ganchos de extração ultrafinos de ajuste rápido (conjunto)
1-195-S	3 ganchos de extração ultrafinos de ajuste rápido (conjunto)
30-1-T	Travessa de 3 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
1-95-S	3 ganchos de extração ultrafinos de ajuste rápido (conjunto)
1-195-S	3 ganchos de extração ultrafinos de ajuste rápido (conjunto)
1-255-S	3 ganchos de extração ultrafinos de ajuste rápido (conjunto)
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão