



产品名称 *

通用三爪拉马带超细快速调节拉马爪











用于在紧密或难以接近的空间内拆卸齿轮、轴承、链轮、同步器等。

编号 30-1+S-T

系列 30+S-T

EAN 4021176321320



技术规格	公制	英制
 跨度	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
 深度	100 mm	3 7/8 inch
 内部使用扩展	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
 六角驱动 (公)	17 mm	
 max. 最大负载	3 t	3 US t
 max. 最大扭矩	40 Nm	29.5 ft lb
 重量	1.345 kg	
 下方空间	3 mm	1/8 inch
 邻近空间	12 mm	1/2 inch
 x 拉马爪数量	3	3



技术



滑动&固定

优化的几何形状保证拉马爪能在横梁上轻松快速移动。



臂锁

十字爪最大程度地保证了滑块中拉马爪悬挂的稳定性。



快速调整

通过滚花螺栓可以不用工具就能快速释放或移动横梁上的拉马爪。



开关

通过两边的轴尖来调整优化主轴的位置。



配件

编号	产品名称
614135	机械压力主轴。
1-95-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
1-195-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
30-1-T	三爪横杆

附件

编号	产品名称
1-95-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
1-195-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
1-255-S	三个快速调节超细拉马爪（套）
K-600-014	KUKKO 压紧轴的可更换承压件套件