



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge

Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc. til snævre og svært tilgængelige mellemrum.

Varenr. 30-1+S

Serie 30+S

EAN 4021176756894



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	3 t	3 US t
	Maks. drejningsmoment	40 Nm	29.5 ft lb
	Vægt	1.46 kg	
	Rum nedenunder	2,6 mm	1/8 inch
	Rum ved siden af	14 mm	5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkrogene på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkrogene garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkrogene på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkrogene på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614135	Mekanisk trykspindel.
1-93-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-1-T	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
1-93-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-193-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-253-S	3 smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-95-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-195-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-255-S	3 ekstremt smalle, hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler



Er bestanddel af

Varenr.

Produktnavn

EVLW-2-INDUSTRIE

Salgsvæg industri