



Nome del prodotto

Estrattore universale a 3 bracci con griffe sottili, a regolazione rapida


Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge, ecc. per spazi ristretti e difficili da raggiungere.

Num. art. 30-1+S

Serie 30+S

EAN 4021176756894



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Profondità di serraggio	100 mm	3 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Esagono esterno	17 mm	
max.	Carico massimo consentito	3 t	3 US t
	Coppia massima	40 Nm	29.5 ft lb
	Peso	1.46 kg	
	Spazio sotto	2,6 mm	1/8 inch
	Spazio adiacente	14 mm	5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



QUICK ADJUST

La zigrinatura permette di staccare velocemente e senza attrezzi o di far scorrere i ganci di estrazione sulla traversa.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
614135	Vite di pressione meccanica.
1-93-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
30-1-T	Traversa a 3 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
1-93-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-193-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-253-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-95-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-195-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
1-255-S	3 griffe sottili, a regolazione rapida (set)
K-600-014	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO



é parte di

Num. art.

Nome del prodotto

EVLW-2-INDUSTRIE

Display di vendita Industria