



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny ze smukłymi, szybkoprzestawnymi ramionami

Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 30-1+S

Seria 30+S

EAN 4021176756894



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Głębokość mocowania	100 mm	3 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	17 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	3 t	3 US t
	Maksymalny moment obrotowy	40 Nm	29.5 ft lb
	Ciężar	1.46 kg	
	Przestrzeń poniżej	2,6 mm	1/8 inch
	Raum nebendran	14 mm	5/8 inch
J _x	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



QUICK ADJUST

Dzięki radełkowaniu haki ciągnące można szybko zwolnić lub przesunąć na trawersie bez użycia narzędzi.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
614135	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
1-93-S	3 smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
30-1-T	Poprzeczka 3-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
1-93-S	3 smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
1-193-S	3 smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
1-253-S	3 smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
1-95-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
1-195-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
1-255-S	3 bardzo smukłe, szybkoprzewodne ramiona ściągacza (zestaw)
K-600-014	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO



Stanowi część

Numer artykułu

Nazwa produktu

EVLW-2-INDUSTRIE

Ścianka z narzędziami "Przemysł"