



Produktnavn

## 3-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge










Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-1+

Serie 30+

EAN 4021176731488



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Spænddybde	100 mm	3 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Udvendig sekskant	17 mm	
max.	Maksimal tilladt belastning	6 t	6.5 US t
	Maks. drejningsmoment	80 Nm	59 ft lb
	Vægt	1.46 kg	
	Rum nedenunder	10 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	31 mm	1 1/4 inch
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
614135	Mekanisk trykspindel.
1-90-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-1-T	3-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
1-92-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-192-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
1-252-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
K-600-014	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler

## Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
WT-002	Aftrækkersortiment - udvendig hydraulisk aftrækning - TOP
WT-003	Aftrækkersortiment - udvendig aftrækning - BASIC
WT-004	Aftrækkersortiment - automotive - BASIC