



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-1+

Série 30+

EAN 4021176731488



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	27 - 90 mm	1 1/16 - 3 1/2 inch
	Profundidade de fixação	100 mm	3 7/8 inch
	Extensão interna	70 - 140 mm	2 3/4 - 5 1/2 inch
	Hexágono externo	17 mm	
max.	Carga máxima permitida	6 t	6.5 US t
max.	Binário máx.	80 Nm	59 ft lb
	Peso	1.46 kg	
	Quarto abaixo	10 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	31 mm	1 1/4 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
614135	Eixo de compressão mecânico.
1-90-S	3 ganchos de extração (conjunto)
30-1-T	Travessa de 3 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
1-92-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
1-192-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
1-252-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
K-600-014	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão

Está também incluído em

Artigo Nº	Nome do produto
WT-002	Gama de extratores - Extração hidráulica externa - TOP
WT-003	Gama de extratores - Extração externa - BASIC
WT-004	Gama de extratores - Indústria automóvel - BASIC