



Nazwa produktu

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami i długim wrzecionem hydraulicznym (wraz z wrzecionem mechanicznym)


Do ściągania wyjątkowo mocno osadzonych łożysk, kół zębatych, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-2-3-B

Seria 30-B

EAN 4021176886300



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Głębokość mocowania	300 mm	11 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	12 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Ciężar	5.6 kg	
	Przeźrzeń poniżej	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



HYDRAULIC

Przyrządy ściąające z funkcją hydrauliczną.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne
2-300-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
30-2-T	Poprzeczka 3-ramienna
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.

Składa się z

Numer artykułu	Nazwa produktu
8-01	Długie wrzeciono hydrauliczne