



Produktnavn \*

## 3-armet universalaftrækker med forlængede aftrækningskroge








Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-2-3

Serie 30

EAN 4021176730986



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	160 mm	6 3/8 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	5.565 kg	
	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produkt navn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-2-T	3-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler
2-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)