



Nom du produit *

Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction allongées








Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-2-3

Gammes 30

Code à barre 4021176730986



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	160 mm	6 3/8 inch
	Profondeur de serrage	300 mm	11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	6 pans mâles	22 mm	
	Moment de couple max.	150 Nm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Poids	5.565 kg	
	Nombre de crochets	3	3



Technologies



GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
30-2-T	Traverse à 3 bras

Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO
2-V-150-S	3 rallonges de griffes (jeu)