



Nazwa produktu *

Ściągacz 3-ramienny uniwersalny z przedłużanymi ramionami



Do ściągania łożysk, kół zębatach, tarcz, itp.

Numer artykułu 30-2-3

Seria 30

EAN 4021176730986



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	160 mm	6 3/8 inch
	Głębokość mocowania	300 mm	11 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
	max. Maksymalny moment obrotowy	150 Nm	
	max. Dopuszczalne obciążenie	7 t	7.5 US t
	Ciężar	5.565 kg	
	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
2-300-S	3 ramiona ściągacza (zestaw)
30-2-T	Poprzeczka 3-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO
2-V-150-S	3 przedłużki ramion ściągacza (zestaw)