



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração prolongado








Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-2-3

Série 30

EAN 4021176730986



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	160 mm	6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	300 mm	11 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Hexágono externo	22 mm	
	Binário máx.	150 Nm	
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	5.565 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
2-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)
30-2-T	Travessa de 3 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão
2-V-150-S	3 extensões de gancho de extração (conjunto)