



Nombre del producto \*

## Extractor universal de 3 brazos con husillo hidráulico largo (con husillo mecánico)

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc. especialmente fijados.

Núm. art. 30-2-B

Serie 30-B

EAN 4021176886317



Atributo técnico	Métrico	Imperial
 Envergadura de sujeción exterior	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
 Profundidad de sujeción	150 mm	5 7/8 inch
 Envergadura de sujeción interior	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
 Hexágono exterior	12 mm	
 max. Momento de giro máximo	150 Nm	
 max. Carga máxima admisible	7 t	7.5 US t
 Peso	5.48 kg	
 Espacio debajo	9 mm	3/8 inch
 Espacio adyacente	40 mm	1 5/8 inch
 Cantidad de ganchos	3	3



## Tecnologías



### GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.



### ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



### SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.



### HYDRAULIC

Herramientas de tracción con función hidráulica.



## Pieza de recambio

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-01	Husillo hidráulico largo
2-150-S	3 Garras de extracción (Juego)
30-2-T	Travesaño de 3 brazos
621220	Husillo mecánico.

## Consiste en

<b>Núm. art.</b>	<b>Nombre del producto</b>
8-01	Husillo hidráulico largo