



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)








Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 30-2-B

Série 30-B

EAN 4021176886317



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	35 - 160 mm	1 3/8 - 6 3/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 220 mm	3 7/8 - 8 5/8 inch
	Hexágono externo	12 mm	
	Binário máx.	150 Nm	
	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	5.48 kg	
	Quarto abaixo	9 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	40 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3




Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
8-01	Eixo hidráulico longo
2-150-S	3 ganchos de extração (conjunto)
30-2-T	Travessa de 3 braços
621220	Eixo de compressão mecânico.

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
8-01	Eixo hidráulico longo