



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med forlængede aftrækningskroge









Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-20-3

Serie 30

EAN 4021176731068



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	300 mm	11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	5.98 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-20-T3	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler
2-V-150-S	3 aftrækningskrogforlængelser (sæt)
2-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)

Indgår også i

Varenr.	Produktnavn
WT-008	Aftrækkersortiment - nyttekøretøjer - BASIC
30-20-T	Aftrækkersortimenter - industri - BASIC
K-2030-20-B	Hydraulisk 2- og 3-armet universalaftrækkersæt
K-2030-20	2- og 3-armet universalaftrækkersæt
30-20+T	Aftrækkersortiment - industri - BASIC+