



Nome del prodotto

Estrattore universale a 3 bracci con griffe allungate

Per l'estrazione di cuscinetti, ingranaggi, pulegge ecc.

Num. art. 30-20-3

Serie 30

EAN 4021176731068



	Attributo tecnico	Metrico	Imperiale
	Ampiezza di serraggio esterna	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profondità di serraggio	300 mm	11 7/8 inch
	Ampiezza di serraggio interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Esagono esterno	22 mm	
	Coppia massima	150 Nm	
max.	Carico massimo consentito	7 t	7.5 US t
	Peso	5.98 kg	
	Spazio sotto	9 mm	3/8 inch
	Spazio adiacente	40 mm	1 5/8 inch
	Numero delle griffe	3	3



Tecnologie



GLIDE & FIX

La geometria ottimizzata garantisce una scorrevolezza facile e rapida dei ganci di estrazione sulla traversa.



ARMLOCK

I ganci a croce garantiscono la massima stabilità per la sospensione dei ganci di estrazione nel pezzo scorrevole.



SWITCH

Adattamento ottimale dei mandrini all'albero grazie alla punta bilaterale dei mandrini.



Pezzo di ricambio

Num. art.	Nome del prodotto
621220	Vite di pressione meccanica.
2-300-S	3 griffe (set)
30-20-T3	Traversa a 3 bracci

Acessori

Num. art.	Nome del prodotto
K-600-025	Set di pressori intercambiabili per viti di pressione KUKKO
2-V-150-S	3 prolunghe per griffe (set)
2-300-S	3 griffe (set)

é incluso anche in

Num. art.	Nome del prodotto
WT-008	Assortimento estrattori - Veicoli commerciali - BASIC
30-20-T	Assortimento estrattori - Industria - BASIC
K-2030-20-B	Set di estrattori universali idraulici a 2 e 3 bracci
K-2030-20	Set di estrattori universali a 2 e 3 bracci
30-20+T	Assortimento estrattori - Industria - BASIC+