



Nome do produto

## Extrator universal de 3 braços com gancho de extração prolongado






Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-20-3

Série 30

EAN 4021176731068



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	300 mm	11 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	22 mm	
	Binário máx.	150 Nm	
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	5.98 kg	
	Quarto abaixo	9 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	40 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
621220	Eixo de compressão mecânico.
2-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)
30-20-T3	Travessa de 3 braços

## Acessórios

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão
2-V-150-S	3 extensões de gancho de extração (conjunto)
2-300-S	3 ganchos de extração (conjunto)

## Está também incluído em

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
WT-008	Gama de extratores - Veículos comerciais - BASIC
30-20-T	Gama de extratores - Indústria - BASIC
K-2030-20-B	Conjunto de extrator universal hidráulico de 2 e de 3 braços
K-2030-20	Conjunto de extrator universal de 2 e de 3 braços
30-20+T	Gama de extratores - Indústria - BASIC+