



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med lang hydraulisk spindel (inklusive mekanisk spindel)

Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-20-B

Serie 30-B

EAN 4021176886348



	Teknisk egenskab	Metrisk	Tomme
	Spændvidde udvendig	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	12 mm	
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	5.695 kg	
	Rum nedenunder	9 mm	3/8 inch
	Rum ved siden af	40 mm	1 5/8 inch
	Antal kroge	3	3



Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
2-150-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-20-T3	3-armet travers

Består af

Varenr.	Produkt navn
8-01	Lang hydraulisk spindel

Indgår også i

Varenr.	Produkt navn
WT-008	Aftrækkersortiment - nyttekøretøjer - BASIC
K-2030-20-B	Hydraulisk 2- og 3-armet universalaftrækkersæt