



Nome do produto

## Extrator universal de 3 braços com eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 30-20-B

Série 30-B

EAN 4021176886348



Características	Métrico	Polegada
 Extensão externa	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
 Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
 Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
 Hexágono externo	12 mm	
 Binário máx.	150 Nm	
 Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
 Peso	5.695 kg	
 Quarto abaixo	9 mm	3/8 inch
 Quarto de drenagem secundária	40 mm	1 5/8 inch
 Número de ganchos	3	3



## Tecnologias



### GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



### ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



### SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



### HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



## Peça de substituição

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
2-150-S	3 ganchos de extração (conjunto)
30-20-T3	Travessa de 3 braços

## é composto por

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
8-01	Eixo hidráulico longo

## Está também incluído em

<b>Artigo Nº</b>	<b>Nome do produto</b>
WT-008	Gama de extratores - Veículos comerciais - BASIC
K-2030-20-B	Conjunto de extrator universal hidráulico de 2 e de 3 braços