



Produktnavn \*

## 3-armet universalaftrækker i sæt








Til aftrækning af lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-20-P2

Serie 30-P3

EAN 4021176111150



	<b>Teknisk egenskab</b>	<b>Metrisk</b>	<b>Tomme</b>
	Spændvidde udvendig	200 mm	7 7/8 inch
	Spænddybde	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	22 mm	
 max.	Maks. drejningsmoment	150 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	7.635 kg	
 x	Antal kroge	3	3



## Teknologier



### GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



### ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



### SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



## Reservedel

Varenr.	Produktnavn
621220	Mekanisk trykspindel.
2-150-S	3 aftrækningskroge (sæt)
2-300-S	3 aftrækningskroge (sæt)
30-20-T3	3-armet travers

## Tilbehør

Varenr.	Produktnavn
K-600-025	Sæt med udskiftelige trykstykker til KUKKO-trykspindler