



Nom du produit \*

## Jeu d'extracteur à 3 bras








Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-20-P2

Gammes 30-P3

Code à barre 4021176111150



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	200 mm	7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	22 mm	
	Moment de couple max.	150 Nm	
max.	Charge maximale admissible	7 t	7.5 US t
	Poids	7.635 kg	
	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.



## Pièce de rechange

Réf.	Nom du produit
621220	Vis d'extraction mécanique.
2-150-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
2-300-S	3 Griffes d'extraction (Jeu)
30-20-T3	Traverse à 3 bras

## Accessoires

Réf.	Nom du produit
K-600-025	Set de pièces de pression pour vis d'extraction KUKKO