



Nazwa produktu *

Ściągacze 3-ramienne uniwersalne ze smukłymi ramionami w zestawie


Do ściągania łożysk, kół zębatych, tarczy, itd. w wąskich i trudno dostępnych przestrzeniach.

Numer artykułu 30-20-SP

Seria 30-SP

EAN 4021176728273



	Cecha techniczna	Metryczne	Imperial
	Odległość mocowania zewnętrzna	200 mm	7 7/8 inch
	Głębokość mocowania	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Odległość mocowania wewnętrzna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Zewnętrzny łeb walcowy o gnieździe sześciokątnym	22 mm	
max.	Dopuszczalne obciążenie	5 t	5.5 US t
 max.	Maksymalny moment obrotowy	120 Nm	88.5 ft lb
	Ciężar	7.66 kg	
 x	Liczba ramion	3	3



Technologie



GLIDE & FIX

Zoptymalizowana geometria gwarantuje łatwe i szybkie przesuwanie haków ciągnących na trawersie.



ARMLOCK

Haki krzyżowe gwarantują maksymalną stabilność zawieszenia haków ciągnących w nakładce ślizgowej.



SWITCH

Optymalne dopasowanie wrzeciona do wału dzięki dwustronnej końcówce wrzeciona.



Części zamienne

Numer artykułu	Nazwa produktu
621220	Mechaniczne wrzeciono naciskowe.
2-151-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
2-301-S	3 smukłe ramiona ściągacza (zestaw)
30-20-T3	Poprzeczka 3-ramienna

Akcesoria

Numer artykułu	Nazwa produktu
K-600-025	Zestaw wymiennych elementów dociskowych do wrzecion KUKKO