



Nome do produto *

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração fino num conjunto








Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. em espaços estreitos e de difícil acesso.

Artigo Nº 30-20-SP

Série 30-SP

EAN 4021176728273



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	200 mm	7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150/300 mm	5 7/8; 11 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	22 mm	
max.	Carga máxima permitida	5 t	5.5 US t
	Binário máx.	120 Nm	88.5 ft lb
	Peso	7.66 kg	
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
621220	Eixo de compressão mecânico.
2-151-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
2-301-S	3 ganchos de extração finos (conjunto)
30-20-T3	Travessa de 3 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
K-600-025	Peça de pressão de substituição - Conjunto para KUKKO fusos de pressão