



商品名

プーラー品目 - 工業 - BASIC

商品番号 30-20-T

シリーズ 30-20-T

JANコード 4021176875717



	技術属性	メートル	インペリアル
	スパン 外側	0 - 200 mm	0 - 7 7/8 inch
	クランプ深さ	100 - 300 mm	3 7/8 - 11 7/8 inch
	シャフトの直径	22 - 115 mm	7/8 - 4 1/2 inch
	重量	24.02 kg	
	フックの数	3	3



テクノロジー



GLIDE & FIX

最適化された形状により、クロス
ビーム上で軽く素早い爪のスライ
ドが保証されます。



ARMLOCK

クロスフックは、スライダー内の
爪の吊り下げに最大限の安定性を
保証します。



SWITCH

両面のスピンドルチップによるス
ピンドルのシャフトへの最適な調
整。



次のものから構成されています:

商品番号	商品名
20-10	2本アームユニバーサルプーラー
20-20	2本アームユニバーサルプーラー
15-2	セパレーター
1-190-S	爪(セット)3個
2-300-S	爪(セット)3個
1-90-E	爪(単一)1個
2-150-E	1個の延長された爪(個別)
30-10-T	クロスビーム
30-20-T3	3本アームクロスビーム
WT-000	ウォールパネル、ブランク

は次のものの構成要素です:

商品番号	商品名
K-2030-20-B	油圧2本アームと3本アームの汎用プーラーセット
K-2030-20	2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット
K-2030-20-S	2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット、薄爪



は次のものの予備部品です:

商品番号

商品名

K-2030-20-S

2本アームおよび3本アームユニバーサルプーラーセット、薄爪