



Produktnavn

3-armet universalaftrækker med hurtigt justerbare aftrækningskroge og lang hydraulisk spindel (inklusive mekanisk spindel)

Til aftrækning af særligt fastsiddende lejer, tandhjul, skiver etc.

Varenr. 30-20+B

Serie 30+B










EAN 4021176886324



Teknisk egenskab

Metrisk

Tomme

	Spændvidde udvendig	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Spænddybde	150 mm	5 7/8 inch
	Spændvidde indvendig	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Udvendig sekskant	12 mm	
	Maks. drejningsmoment	150 Nm	
max.	Maksimal tilladt belastning	7 t	7.5 US t
	Vægt	5.64 kg	
	Rum nedenunder	4 mm	3/16 inch
	Rum ved siden af	19 mm	3/4 inch
	Antal kroge	3	3




Teknologier



GLIDE & FIX

Den optimerede geometri garanterer en nem og hurtig bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



ARMLOCK

Tværkroge garanterer maksimal stabilitet for ophængningen af aftrækkerkroge på glidestykket.



QUICK ADJUST

Rørene muliggør en værktøjsfri, hurtig frigørelse eller bevægelse af aftrækkerkroge på tværstangen.



SWITCH

Optimal spindeltilpasning til akslen gennem spindelspidser på to sider.



HYDRAULIC

Aftrækningsværktøj med hydraulikfunktion.



Reservedel

Varenr.	Produkt navn
8-01	Lang hydraulisk spindel
2-152-S	3 hurtigt justerbare aftrækningskroge (sæt)
30-20-T3	3-armet travers

Tilbehør

Varenr.	Produkt navn
2-302-S	3 aftrækningskroge (sæt)

Består af

Varenr.	Produkt navn
8-01	Lang hydraulisk spindel



Indgår også i

Varenr.

Produktnavn

WT-002

Aftrækkersortiment - udvendig hydraulisk aftrækning - TOP