



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido e eixo hidráulico longo (incluindo eixo mecânico)

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc. particularmente fixos.

Artigo Nº 30-20+B

Série 30+B

EAN 4021176886324



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	12 mm	
	Binário máx.	150 Nm	
max.	Carga máxima permitida	7 t	7.5 US t
	Peso	5.64 kg	
	Quarto abaixo	4 mm	3/16 inch
	Quarto de drenagem secundária	19 mm	3/4 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.



HIDRÁULICO

Ferramentas de extração com função hidráulica.



Peça de substituição

Artigo Nº	Nome do produto
8-01	Eixo hidráulico longo
2-152-S	3 ganchos de extração de ajuste rápido (conjunto)
30-20-T3	Travessa de 3 braços

Acessórios

Artigo Nº	Nome do produto
2-302-S	3 ganchos de extração (conjunto)

é composto por

Artigo Nº	Nome do produto
8-01	Eixo hidráulico longo



Está também incluído em

Artigo N°

Nome do produto

WT-002

Gama de extratores - Extração hidráulica externa - TOP