



Nombre del producto

Extractor universal de 3 brazos con ganchos de extracción regulables rápidamente

Para extraer rodamientos, ruedas dentadas, discos, etc.

Núm. art. 30-20+C

Serie 30+C

EAN 4021176039812



| | Atributo técnico | Métrico | Imperial |
|---|----------------------------------|--------------|---------------------|
|  | Envergadura de sujeción exterior | 35 - 200 mm | 1 3/8 - 7 7/8 inch |
|  | Profundidad de sujeción | 150 mm | 5 7/8 inch |
|  | Envergadura de sujeción interior | 100 - 260 mm | 3 7/8 - 10 1/4 inch |
|  | Hexágono exterior | 22 mm | |
| max. | Carga máxima admisible | 7,0 t | 7.5 US t |
|  | Momento de giro máximo | 150 Nm | 110.5 ft lb |
|  | Peso | 4.08 kg | |
|  | Espacio debajo | 9 mm | 3/8 inch |
|  | Espacio adyacente | 40 mm | 1 5/8 inch |
|  | Cantidad de ganchos | 3 | 3 |



Tecnologías



GLIDE & FIX

La geometría optimizada garantiza un movimiento fácil y rápido de los ganchos de tracción en el travesaño.




ARMLOCK

Los ganchos transversales garantizan la máxima estabilidad para la suspensión de los ganchos de tracción en la pieza deslizante.



QUICK ADJUST

Los moleteados permiten que los ganchos de tracción se suelten rápidamente o se muevan en el travesaño sin necesidad de herramientas.



SWITCH

Adaptación óptima del husillo al eje gracias a la punta del husillo de dos lados.