



Nom du produit

## Extracteur universel à 3 bras avec griffes d'extraction à réglage rapide









Pour le retrait de roulements, de cames, de disques, etc.

Réf. 30-20+C

Gammes 30+C

Code à barre 4021176039812



	Caractéristique technique	Métrique	Impérial
	Capacité de serrage extérieure	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profondeur de serrage	150 mm	5 7/8 inch
	Capacité de serrage intérieure	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	6 pans mâles	22 mm	
max.	Charge maximale admissible	7,0 t	7.5 US t
	Moment de couple max.	150 Nm	110.5 ft lb
	Poids	4.08 kg	
	Espace ci-dessous	9 mm	3/8 inch
	Pièce à côté	40 mm	1 5/8 inch
J <sub>x</sub>	Nombre de crochets	3	3



## Technologies



### GLIDE & FIX

La géométrie optimisée garantit le déplacement simple et rapide des mâchoires sur la traverse.



### ARMLOCK

Les serfouettes garantissent un maximum de stabilité pour la suspension de mâchoires dans l'élément coulissant.



### QUICK ADJUST

Les molettes permettent un desserrage simple et sans outil ou le déplacement des mâchoires sur la traverse.



### SWITCH

Ajustement optimal de la tige sur l'arbre grâce à l'embout de tige.