



Nome do produto

Extrator universal de 3 braços com gancho de extração de ajuste rápido

Para remover rolamentos, engrenagens, discos, etc.

Artigo Nº 30-20+C

Série 30+C

EAN 4021176039812



	Características	Métrico	Polegada
	Extensão externa	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Profundidade de fixação	150 mm	5 7/8 inch
	Extensão interna	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Hexágono externo	22 mm	
max.	Carga máxima permitida	7,0 t	7.5 US t
	Binário máx.	150 Nm	110.5 ft lb
	Peso	4.08 kg	
	Quarto abaixo	9 mm	3/8 inch
	Quarto de drenagem secundária	40 mm	1 5/8 inch
	Número de ganchos	3	3



Tecnologias



GLIDE & FIX

A geometria otimizada garante um deslocamento suave e rápido das garras de extração na viga transversal.



ARMLOCK

Os mordentes cruzados garantem estabilidade máxima para a suspensão das garras de extração no carreto.



QUICK ADJUST

As serrilhas permitem a libertação rápida e sem ferramentas ou o deslocamento das garras de extração na viga transversal.



SWITCH

Ajuste ótimo do fuso ao eixo graças à ponta do fuso de duas faces.