



Название артикула

Универсальный трёхзахватный съёмник с быстрорегулируемыми захватами

Для демонтажа подшипников, зубчатых колес, шкивов и т.д.

№ арт. 30-20+C

Серия 30+C

штрих-код 4021176039812



	Техническая характеристика	метрический	в дюймах
	Ширина фиксации внешняя	35 - 200 mm	1 3/8 - 7 7/8 inch
	Глубина фиксации	150 mm	5 7/8 inch
	Ширина фиксации внутренняя	100 - 260 mm	3 7/8 - 10 1/4 inch
	Наружный шестигранник	22 mm	
max.	Максимально допустимая нагрузка	7,0 t	7.5 US t
max.	Максимальный момент силы	150 Nm	110.5 ft lb
	Вес	4.08 kg	
	Raum unterhalb	9 mm	3/8 inch
	Raum nebendran	40 mm	1 5/8 inch
	Число захватов	3	3



Технологии



GLIDE & FIX

Оптимизированная геометрия обеспечивает легкое и быстрое перемещение крюка для снятия по траверсе.



ARMLOCK

Крестовидный крюк обеспечивает максимальную устойчивость при подвешивании крюка для снятия в ползуне.



QUICK ADJUST

Накатка обеспечивает быстрое высвобождение и перемещение крюка для снятия по траверсе без использования инструментов.



SWITCH

Оптимальная подгонка шпинделя по отношению к валу благодаря двусторонней головке шпинделя.